

Culligan®

Filtri
a cartuccia



Una grande risposta ai vostri piccoli problemi d'acqua

Se cercate un sistema di filtrazione flessibile, versatile, economico, e adatto alle piccole e piccolissime portate, la risposta è: "filtri a cartuccia". La gamma Culligan in questo settore comprende vari modelli, dotati di cartucce specifiche per la rimozione dei solidi sospesi, per l'adsorbimento del Cloro, per la neutralizzazione delle acque acide.

CULLIGAN: L'ACQUA MIGLIORE. PURA E SEMPLICE.

CE *Apparecchiature conformi alle direttive armonizzate*

FILTR-GARD FP 3/2 3/4"

Filtri singoli con raccordi da 3/4". FILTR-GARD offre la possibilità di utilizzare 5 differenti cartucce filtranti, a seconda del livello di limpidezza che si desidera e della qualità dell'acqua da trattare, mentre **FLAVR-GARD**, con la sua cartuccia a carboni attivi, deodora ed elimina dall'acqua sapori ed odori sgradevoli. **CONTROL GARD** protegge tubature e boiler dall'attacco della corrosione, sciogliendo lentamente nell'acqua dei cristalli di fosfosilicati che formano un film protettivo.



DESCRIZIONE	PORTATA consigliata l/min.	PORTATA max l/min.	GRADO DI FILTRAZIONE μ	PERDITA DI CARICO bar	RACCORDI entrata/uscita Ø pollici	INGOMBRO Ø x altezza mm
FILTR-GARD						
Testa e involucro	-	-	-	-	3/4	122 x 345
Cartuccia in acciaio	60	100	110	0.4	-	75 x 285
Cartuccia Multistage 9060	33.5	100	80	0.15	-	65 x 285
Cartuccia Multistage 405	28.5	35	20	0.15	-	65 x 285
Cartuccia Multistage 205	13.5	20	5	0.15	-	65 x 285
Cartuccia Multistage 001	7	20	1	0.15	-	65 x 285
FLAVR-GARD						
Testa e involucro	-	-	-	-	3/4	122 x 345
Cartuccia carbon	3.6	20	-	0.2	-	80 x 285
CONTROL GARD						
Testa e involucro	-	-	-	-	3/4	122 x 345
Chem SP 12	8	20	-	0.2	-	-

IL MATERIALE DI FILTRAZIONE È DI QUALITÀ ALIMENTARE

DATI DI FUNZIONAMENTO: max pressione operativa: 8,5 bar - max temperatura operativa: 40 °C




GARD SYSTEM 10-15

Filtri singoli o multipli con raccordi da 1" e 1 1/2". Sistema modulare di eccezionale versatilità, **GARD SYSTEM** permette di combinare, nelle configurazioni "parallelo", "serie", "serie-parallelo" e "parallelo-serie", filtri per torbidità di diverse finezze, filtri a carboni attivi, discioglitori per la prevenzione della corrosione. **GARD SYSTEM** unisce la massima facilità d'uso e manutenzione a performance elevate e ad un ingombro ridottissimo.

Nota: per i dati tecnici dei Gard System preghiamo riferirsi alla scheda tecnica separata.

Nel disegno a fianco alcune tra le combinazioni possibili ottenibili con 2, 3 e 4 elementi.



AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO UNI EN ISO 9001:2008

La Culligan si riserva il diritto di cambiare o modificare le caratteristiche tecniche o estetiche dei modelli citati in questo stampato.

GARANZIA CULLIGAN - Eventuali difetti di fabbricazione dei materiali e di corrosione, vengono coperti dalle modalità precisate nell'apposita polizza Culligan.

CULLIGAN ITALIANA SpA
40057 Cadrano di Granarolo Emilia (BO) • Via Gandolfi, 6
Tel. +39 051.601.7111 • Fax +39 051.765.602
culligan@culligan.it • www.culligan.it

Numero Verde
800-857025