

Culligan®

Filtri
Autopulenti



Una grande risposta ai vostri piccoli problemi d'acqua

Se cercate un sistema di filtrazione flessibile, versatile, economico, e adatto alle piccole e piccolissime portate, la soluzione sono i "filtri autopulenti". La gamma Culligan in questo settore comprende vari modelli, dotati di cartucce specifiche per la rimozione dei solidi sospesi, per l'adsorbimento del Cloro, per la neutralizzazione delle acque acide.

CULLIGAN: L'ACQUA MIGLIORE. PURA E SEMPLICE.

CE *Apparecchiature conformi alle direttive armonizzate*

FILTRI PULENTI

Provisti di raccordi da 3/4", questi filtri si distinguono per l'estrema semplicità che li rende indicati agli impieghi domestici. Sono costruiti con materiali atossici, resistenti alla corrosione. La filtrazione è affidata a una cartuccia di fibra sintetica, che assicura una finezza di filtrato di 85 micron. Il solo intervento richiesto per la sua conduzione è la periodica apertura della valvola di fondo, che, evacuando l'acqua contenuta nel bicchiere, elimina anche tutta la torbidità trattenuta.



| MODELLO | RACCORDI Ø pollici | PORTATA nominale l/min. | CARTUCCIA FILTRANTE | GRADO DI FILTRAZIONE µ | INGOMBRO larghezza x altezza mm | PESO kg |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|---------|
| SIMPLE | 3/4" | 43 | Acciaio | 100 | 147 x 197 | 1.1 |
| SIMPLE con riduttore pressione | 3/4" | 32 | Acciaio | 100 | 147 x 262 | 1.2 |

FILTRI AUTOPULENTI



Provisti di raccordi da 1" a 2", questi Filtri Auto-pulenti (disponibili sia in versione automatica che semi-automatica) sono stati realizzati per ridurre la torbidità dell'acqua eliminando gli interventi necessari per la sostituzione della cartuccia filtrante. Questa è infatti costituita da una maglia in acciaio inox AISI 316, che monta al suo interno una girante, che elimina periodicamente con una azione di controlavaggio le impurità trattenute. L'avvio della girante è comandato dalla semplice rotazione di una manopola nei modelli semi-automatici, e da un temporizzatore integrato nel corpo filtro, programmabile da 1 a 999 ore (programmazione di fabbrica 300 ore). Nella versione automatica l'erogazione all'utenza durante il ciclo di pulizia è comunque garantita con acqua filtrata.

| MODELLI SEMI-AUTOMATICI | RACCORDI Ø pollici | PORTATA ΔP = 0.2 bar m³/h | INGOMBRO largh. x altezza mm | PESO kg | MODELLI AUTOMATICI | RACCORDI Ø pollici | PORTATA ΔP = 0.2 bar m³/h | INGOMBRO largh. x altezza mm | PESO kg |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|---------|--|--------------------|---------------------------|------------------------------|---------|
| EASY | 1" | 6 | 110 x 300 | 2.8 | EASY A | 1" | 6 | 110 x 380 | 4.3 |
| EASY | 1½" | 8 | 110 x 300 | 3.4 | EASY A | 1½" | 8 | 110 x 380 | 4.9 |
| EASY | 2" | 9.5 | 110 x 300 | 3.7 | EASY A | 2" | 9.5 | 110 x 380 | 5.2 |
| FAS | 1" | 6 | 150 x 345 | 2.7 | Grado di filtrazione: modelli FAS 50µ - modelli EASY e EASY A 100µ | | | | |
| FAS | 1½" | 8 | 150 x 345 | 3.2 | | | | | |

FILTRI AUTOPULENTI ALTA PORTATA

Provisti di raccordi di Ø 2", DN 65-80-100, questi filtri consentono di trattare portate considerevoli. La filtrazione è affidata a una cartuccia in acciaio inox che consente una finezza di filtrato di **100 micron**. L'erogazione all'utenza durante il ciclo di pulizia è comunque garantita con acqua filtrata. Sono disponibili nella versione semi-automatica, con lavaggio ottenuto mediante rotazione di una manopola, oppure automatica, con lavaggio programmabile da 1 a 999 ore.



| MODELLI SEMI-AUTOMATICI | RACCORDI entrata/uscita Ø | PORTATA ΔP = 0.2 bar l/min. | INGOMBRO largh. x altezza mm | PESO kg | MODELLI AUTOMATICI | RACCORDI entrata/uscita Ø | PORTATA ΔP = 0.2 bar l/min. | INGOMBRO largh. x altezza mm | PESO kg |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|
| EASY MAX 2" | 2" | 30 | 317 x 332 | 10.5 | EASY MAX 2" | 2" | 30 | 317 x 346 | 11 |
| EASY MAX 2½" | DN 65 | 38 | 252 x 332 | 13.5 | EASY MAX 2½" | DN 65 | 38 | 252 x 346 | 13 |
| EASY MAX 3" | DN 80 | 50 | 252 x 344 | 13.5 | EASY MAX 3" | DN 80 | 50 | 252 x 358 | 14 |
| EASY MAX 4" | DN 100 | 52 | 252 x 344 | 14.5 | EASY MAX 4" | DN 100 | 52 | 252 x 358 | 15 |

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO UNI EN ISO 9001:2008

La Culligan si riserva il diritto di cambiare o modificare le caratteristiche tecniche o estetiche dei modelli citati in questo stampato.

GARANZIA CULLIGAN - Eventuali difetti di fabbricazione dei materiali e di corrosione, vengono coperti dalle modalità precisate nell'apposita polizza Culligan.

CULLIGAN ITALIANA SpA
40057 Cadrano di Granarolo dell'Emilia (BO) • Via Gandolfi, 6
Tel. +39 051.601.7111 • Fax +39 051.76.56.02
culligan@culligan.it • www.culligan.it

Numero Verde
800-857025